

Užduotis #7

Instaliuokite JSTL Core taglib'ą:

1. parsisiųskite JSTL 1.1 bibliotekas iš Apache:
<http://www.apache.lt/jakarta/taglibs/standard/binaries/jakarta-taglibs-standard-1.1.2.zip>
2. failus lib/jstl.jar ir lib/standard.jar nukopijuokite į savo aplikacijos /WEB-INF/lib katalogą
3. failą tld/c.tld (Core taglib'o aprašas) nukopijuokite į savo aplikacijos /WEB-INF katalogą
4. web.xml faile sukonfigūruokite Core taglib'ą kaip nurodyta pratybų skaidrėse

PASTABA naudojantiems Tomcat 4.1. Ši versija (esanti MIF'e) nepalaiko JSP 2.0, todėl nepalaiko ir JSTL 1.1. Jei norėsite atlikti šią užduotį ant Tomcat 4.1, jums reikės atlikti tokius pakeitimus:

- parsisiųsti JSTL 1.0 versiją:
<http://www.apache.lt/jakarta/taglibs/standard-1.0/binaries/jakarta-taglibs-standard-1.0.6.zip>
ir iš jos nusikopijuoti jstl.jar, standard.jar bei c.tld failus
- seni JSTL taglib'ai turi kitokius URI, todėl web.xml <taglib> konfigūracijoje ir JSP @taglib direktyvose vietoj URI *http://java.sun.com/jsp/jstl/core* naudoti URI *http://java.sun.com/jstl/core*

Tačiau jei naudojate Tomcat 5 ar naujesnę versiją, šią pastabą ignoruokite.

Studentų redagavimo aplikacijoje perrašykite vieną arba kelis JSP puslapius taip, kad jie nenaudotų skriptletų ir JSP reiškinių (kitaip sakant, tiesioginio Java kodo), o prezentacijos logiką realizuotų su JSTL tagais.

Būtina panaudoti tokius tagus:

```
<c:out ...>  
<c:set ...>  
<c:if ...>  
<c:choose ...>  
<c:forEach ...>  
<c:url ...>
```